

Versie 1.01

# LED DOWNLIGHTS

## CALEX LUMO LM160

### 13/16/18/20/25W 3CT BL

ONTWIKKELD DOOR SPECIALISTEN,  
GEMAAKT OM VAN TE HOUDEN



## 1. ALGEMENE INFORMATIE

Vermogen 13–25 W, lichtstroom tot 2090 lm, lichtrendement tot 83,6 lm/W. Kleurtemperatuur CCT 3000K/4000K/5000K, CRI >90, SDCM <3, stralingshoek 36°, UGR <19, niet-flikkerend licht. Voedingsspanning 196–264 V, nominale frequentie 50/60 Hz, powerfactor >0,95, THD <15%.

Behuizing in zwarte kleur, vervaardigd uit aluminium. Beschermingsgraad IP40, slagvastheid IK06. Afmetingen: lengte 160 mm, breedte 160 mm, hoogte 78 mm. Installatiemethode: inbouw. Stroom 300–620 mA. Bedrijfstemperatuur van –20 °C tot +40 °C. Garantieperiode 7 jaar, levensduur >100.000 uur.

## 2. BELANGRIJKSTE TECHNISCHE KENMERKEN

Artikelnummer	71002001600
EAN-nummer	8721527421469
Serie	Lumo

### 2.1. Algemene parameters

Primaire voedingsspanning	196 – 264V				
Nominale frequentie	50/60 Hz				
Energieverbruik	13W	16W	18W	20W	25W
Powerfactor	>0,95				
Total Harmonic Distortion	<15%				
Elektrische beschermingsklasse	II				
IP waarde	IP40				
IK Waarde	IK06				
Omgevingstemperatuur -°C – +°C	-20 °C – +45 °C				

